

# Aspersores de Invernadero

# PTO215



*Sistema versátil y compacto, multi-pistola aspersora que puede ser transportado y accionado por un pequeño tractor*

- Unidad autónoma sólo necesita un tractor para operar
- Construcción de alta resistencia de calidad
- 2 pistolas MaxCharge™
- 2 tanques extraíbles de 56.78 litros (15 galones)
- "Categoría 1 y 2" clase de ascensor
- Accionada a la toma de fuerza del tractor, y sólo consume 7 caballos de fuerza
- Compatible con la mayoría de los productos químicos utilizados en la agricultura a excepción de los adherentes y surfactantes



Electrostatic Spraying Systems fabrica de aspersoras utilizando la tecnología patentada Maxcharge. Para mas detalles por favor visite nuestra pagina web, [www.maxcharge.com](http://www.maxcharge.com), o contacte un representante al (706)769-0025.

## Especificaciones Técnicas

Boquillas	1 (2 opcional)
Eganche de 3 puntos	Sí (CAT 1 & 2)
Tanque	2 (56.8 Litros/15 galones cada uno)
Manguera	2 (45.7 metros/150 pies cada uno) Opcional 76.2 metros/250 pies
Peso vacía	≈ 227 ( 500 libras)
Presión del tanque	12 – 15 PSI (0.84 – 1.05 kg./cm <sup>2</sup> )
Volumen de flujo	19 Litros/hr (5 galones/hr)
Tamaño de la gota	40 micras
Rango de la roci3n	hasta 6.1 metros (20 pies)

**Llame hoy para el mejor precio posible en una aspersora PTO215 para su operaci3n.**

***Electrostática Significa Una Mejor Cobertura***



**Electrostatic  
Spraying Systems**

62 Morrison St. · Watkinsville, GA 30677-2749  
Toll-Free: 800-213-0518 · Fax: 706-769-8072  
[www.maxcharge.com](http://www.maxcharge.com)