



# TRG

- Compatible con la mayoría de los productos químicos utilizados y fungicidas
- Incluye una pistola electroestática para rociación MaxCharge™
- Tanque agitador asegura la mezcla de todos los químicos
- Para conexión a un suministro de aire existente
- Llantas neumáticas de gran tamaño
- Tanque de acero inoxidable



## Especificaciones técnicas

Boquillas	1, 2 o 3		
Suministro de aire externo requerido	Si		
Electricidad requerida	No		
Largo de la manguera estándar	45.7 m. (150 ft.)		
Peso vacía	36.3 kg. (80 lbs.)		
Peso llena	60 kg. (132 lbs.)		
Peso de envío	124.7 kg. (275 lbs.)		
Main tank capacity	18.9 L. (5 gal.)		
Dimensions	0.8m. x 0.5m. x 0.9m. (31" H x 21" W x 36" L)		
Volumen de aire requerido	1 Boquilla	6-8 CFM	(0.17 - 0.23 m³/min.)
	2 Boquillas	12-16 CFM	(0.34 - 0.45 m³/min.)
	3 Boquillas	18-24 CFM	(0.51 - 0.68 m³/min.)
Presión de la línea de aire	65-90 PSI (4.6 - 6.3 kg./cm²)		
Presión del tanque	10 PSI (0.7 kg./cm²)		
Volumen de flujo	1 Boquilla	7.6-9.5 L./hr.	(2-2.5 gal./hr.)
	2 Boquillas	15-17 L./hr.	(4-4.5 gal./hr.)
	3 Boquillas	20.8-22.7 L./hr.	(5.5-6 gal./hr.)
Tamaño de la gota	40 micras		
Rango de la rociación	3 - 4.6 m. (10-15 ft.)		
Opciones disponibles	Manguera de 76.2 m. (250 ft.)		
	Pistola de aluminio del tridente		



Electrostatic Spraying Systems fabrica de aspersoras utilizando la tecnología patentada Maxcharge. Para mas detalles por favor visite nuestra pagina web, [www.maxcharge.com](http://www.maxcharge.com), o contacte un representante al **(706)769-0025**.

**Llame hoy para el mejor precio posible en una aspersora TRG para su operación.**

**Electrostática Significa Una Mejor Cobertura**



**Electrostatic Spraying Systems**

62 Morrison St. · Watkinsville, GA 30677-2749  
 Número Gratuito: 800-213-0518 · Fax: 706-769-8072  
[www.maxcharge.com](http://www.maxcharge.com) · [www.electrostaticas.com](http://www.electrostaticas.com)