

# La Comparación de las Especificaciones Técnicas del ESS Aspersoras Supercargados



**80SR  
Aspersora**

**100SR  
Aspersora**

**150SR  
Aspersora**

Peso vacía	204 kg. (450 lbs. )	363 kg. (800 lbs.)	589.6 kg (1300 lbs.)
Anchura del bastidor de base	80 cm. (27 in.)	106.68 cm. (42 in.)	121.92 cm. (48 in.)
Boquillas	14 - 20	16-20	28-36
Volumen de flujo	1.68-3.6 L./hr. (0.44-0.95 gal./min.)	1.92-3.6 L./hr. (0.51-0.95 gal./min.)	3.36-6.48 L./hr. (0.89-1.71 gal./min.)
Caballos de fuerza del tractor aproximada	25 hp (18.6 kW)	35 hp (26.1kW)	45 hp (33.6 kW)
Caja de Control	No	Sí	Sí
Válvulas de Control	Manuales	Eléctricas	Eléctricas
Electrostaticas de Control	Válvulas manuales; indicadores electrostáticas en aguilón	Switch en caja de control; indicadores electrostáticas en caja de control	Switch en caja de control; indicadores electrostáticas en caja de control
Capacidad del tanque principal	114 L. (30 gal.)	212 L. (56 gal.)	379 L. (100 gal.)
Tanque opcional	N/A	568 L. (150 gal.)	568 L. (150 gal.)
Categoría de enganche de 3 puntos	Categoría 1	Categoría 2/3	Categoría 2/3
Montaje	Enganche de 3 puntos	Enganche de 3 puntos	Enganche de 3 puntos
Requisito de Toma de fuerza	540 rpm	540 rpm	540 rpm

Para hacer un pedido u obtener más información sobre este y otros productos de ESS, llámenos al número gratuito 1-800-213-0518 o visítenos en línea en [www.maxcharge.com](http://www.maxcharge.com)



**Electrostatic  
Spraying Systems**

62 Morrison St. · Watkinsville, GA 30677-2749  
Toll-Free: 800-213-0518 · Fax: 706-769-8072  
[www.maxcharge.com](http://www.maxcharge.com)